

# ABSORBANT TDD

sorbent bez škodlivého materiálu

- ❖ neabrazivní
- ❖ až o 75% méně odpadu než u minerálních sorbentů
- ❖ vysoká absorpční stabilita (netvoří bláto)
- ❖ prevence úrazů uklouznutím díky protiskluzovým vlastnostem
- ❖ díky velikosti a tvaru zrn nepráší v průvanu
- ❖ snadná manipulace díky nízké hustotě

## POPIS:

**ABSORBANT TDD** je inertní produkt s vysokou nasákavostí určený pro likvidaci úniku všech typů průmyslových kapalin a tekutých látek (oleje, paliva, chemikálie, voda, atd.). Díky hranatému tvaru zrn se **ABSORBANT TDD** nekutálí po podlaze a zůstává na aplikovaném místě. Po nasátí nevytváří na povrchu ztvrdlou vrstvu (tzv. betonovou desku).

## POUŽITÍ:

**ABSORBANT TDD** je určen pro všechny provozy a průmyslová odvětví, kde se manipuluje s nebezpečnými kapalinami a hrozí riziko jejich rozlití. Např. na silnice a dálnice pro hasiče, údržby silnic a dálnic, soukromá a veřejná parkoviště, garáže, myčky aut, recepce, odpadová centra, potravinářský průmysl (slazené nápoje, mléko, krev atd.), čerpací stanice, servis a údržba průmyslových firem, strojírenské firmy, zemědělská družstva, atd.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**ABSORBANT TDD** rozptylte na likvidované tekutiny nebo kapaliny, které se absorbují. Poté můžete nebezpečné látky shromáždit a umístit do sběrné nádoby nebo pytle, aniž by se vytvořilo bláto, prach, nebo došlo k nebezpečí uklouznutí. U hořlavých kapalin minimalizuje rizika požáru a výbuchu.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	granule 0,3 – 1mm
Barva:	hnědá
Hustota:	30 g/cm <sup>3</sup>
Nasákavost vody:	137%
Nasákavost organických kyselin:	154%
Vůně:	bez zápachu

**BALENÍ:** 20kg pytel (obj. č. 935020)

## JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>

# ABSORBANT TDD

sorbent bez škodlivého materiálu

- ❖ neabrazivní
- ❖ až o 75% méně odpadu než u minerálních sorbentů
- ❖ vysoká absorpční stabilita (netvoří bláto)
- ❖ prevence úrazů uklouznutím díky protiskluzovým vlastnostem
- ❖ díky velikosti a tvaru zrn nepráší v průvanu
- ❖ snadná manipulace díky nízké hustotě

## POPIS:

**ABSORBANT TDD** je inertní produkt s vysokou nasákavostí určený pro likvidaci úniku všech typů průmyslových kapalin a tekutých látek (oleje, paliva, chemikálie, voda, atd.). Díky hranatému tvaru zrn se **ABSORBANT TDD** nekutálí po podlaze a zůstává na aplikovaném místě. Po nasátí nevytváří na povrchu ztvrdlou vrstvu (tzv. betonovou desku).

## POUŽITÍ:

**ABSORBANT TDD** je určen pro všechny provozy a průmyslová odvětví, kde se manipuluje s nebezpečnými kapalinami a hrozí riziko jejich rozlití. Např. na silnice a dálnice pro hasiče, údržby silnic a dálnic, soukromá a veřejná parkoviště, garáže, myčky aut, recepce, odpadová centra, potravinářský průmysl (slazené nápoje, mléko, krev atd.), čerpací stanice, servis a údržba průmyslových firem, strojírenské firmy, zemědělská družstva, atd.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**ABSORBANT TDD** rozptylte na likvidované tekutiny nebo kapaliny, které se absorbují. Poté můžete nebezpečné látky shromáždit a umístit do sběrné nádoby nebo pytle, aniž by se vytvořilo bláto, prach, nebo došlo k nebezpečí uklouznutí. U hořlavých kapalin minimalizuje rizika požáru a výbuchu.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	granule 0,3 – 1mm
Barva:	hnědá
Hustota:	30 g/cm <sup>3</sup>
Nasákavost vody:	137%
Nasákavost organických kyselin:	154%
Vůně:	bez zápachu

**BALENÍ:** 20kg pytel (obj. č. 935020)

## JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned>