

# ADITDIESEL

aditivum do motorové nafty

- ❖ zlepšuje starty pod bodem mrazu
- ❖ zvyšuje cetanové číslo
- ❖ odlučuje vodu v celém palivovém systému
- ❖ snižuje provozní náklady při pravidelném použití
- ❖ vynikající prevence proti tuhnutí a gelovatění motorové nafty až do - 40°C
- ❖ dávkování 1: 1200

## POPIS:

**ADITDIESEL** je aditivum do motorové nafty, které zlepšuje provozní pohotovost vozidla. Určeno pro všechny typy vznětových motorů.

## POUŽITÍ:

**ADITDIESEL** preventivně chrání před srážením a tuhnutím nafty v zimním období všechny typy naftových pohonů v osobní, nákladní i kolejové dopravě. Odlučuje vodu a zlepšuje starty pod bodem mrazu až do -40°C. Přidáním do paliva docílíte zvýšení cetanového čísla a při pravidelném používání dosáhnete snížení provozních nákladů. Díky neutralizaci kyseliny sírové zabráníte vzniku koroze.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**ADITDIESEL** dávkujeme v poměru 1:1200, nejlépe před doplněním paliva. Vhodný také do nadzemních i podzemních nádrží.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Typ:	aditivum do nafty
Vzhled:	nažloutlá kapalina
Bod vzplanutí:	42°C
Hustota:	> 0,78 kg/cm <sup>3</sup> při 15°C

**BALENÍ:** 1l, 5l, 20l (obj. č. 105001, 105005, 105020)

## **JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ**

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>

# ADITDIESEL

aditivum do motorové nafty

- ❖ zlepšuje starty pod bodem mrazu
- ❖ zvyšuje cetanové číslo
- ❖ odlučuje vodu v celém palivovém systému
- ❖ snižuje provozní náklady při pravidelném použití
- ❖ vynikající prevence proti tuhnutí a gelovatění motorové nafty až do - 40°C
- ❖ dávkování 1: 1200

## POPIS:

**ADITDIESEL** je aditivum do motorové nafty, které zlepšuje provozní pohotovost vozidla. Určeno pro všechny typy vznětových motorů.

## POUŽITÍ:

**ADITDIESEL** preventivně chrání před srážením a tuhnutím nafty v zimním období všechny typy naftových pohonů v osobní, nákladní i kolejové dopravě. Odlučuje vodu a zlepšuje starty pod bodem mrazu až do -40°C. Přidáním do paliva docílíte zvýšení cetanového čísla a při pravidelném používání dosáhnete snížení provozních nákladů. Díky neutralizaci kyseliny sírové zabráníte vzniku koroze.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**ADITDIESEL** dávkujeme v poměru 1:1200, nejlépe před doplněním paliva. Vhodný také do nadzemních i podzemních nádrží.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Typ:	aditivum do nafty
Vzhled:	nažloutlá kapalina
Bod vzplanutí:	42°C
Hustota:	0,78 kg/cm <sup>3</sup> při 15°C

**BALENÍ:** 1l, 5l, 20l (obj. č. 105001, 105005, 105020)

## **JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ**

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>