

BFXGREASE

mechanicky odolné mazivo s prodlouženou životností

- ❖ velmi dobrá mechanická odolnost vysokému tlaku
- ❖ výborná přilnavost
- ❖ dlouhodobá odolnost ve ztížených podmínkách
- ❖ odolává oxidaci a opotřebení, pronikání vody a páry, kyselinám
- ❖ ochrana proti korozi
- ❖ při pravidelném použití snížíte provozní náklady

POPIS:

BFXGREASE zajišťuje až 5x delší provozní životnost než běžná maziva. Plastické mazivo na bázi lithného/vápenatého mýdla s vybranými přísadami a zesílené polymery.

POUŽITÍ:

BFXGREASE se používá při požadavku menšího počtu domazávání na užitkových vozidlech, zemních strojích, zemědělské technice, strojů a technologických zařízení. Použijte na mazání mechanicky namáhaných míst, spojů podvozků, mechanismu řízení a kloubových hnacích hřídelí. Na ložiska až do 2500 ot./min s vysokým zatížením. Maže i v nepříznivých podmínkách kde zabraňuje pronikání vody a páry a zajišťuje optimální ochranu proti korozi. Odolává kyselinám. Vzhledem k výborné přilnavosti k povrchu, není vhodné použití do centrálních mazacích systémů.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Struktura: | hladká, přilnavá |
| Barva: | červená |
| Bod skápnutí: | 180°C |
| Konzistence: | NLGI 2 |
| Rozsah provozních teplot: | -25°C až +130°C |
| Rozpustnost: | ve vodě nerozpustný |

BALENÍ:

400 g, 4 kg, 18 kg (obj. č. 114400, 114040, 114018)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 727 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

BFXGREASE

mechanicky odolné mazivo s prodlouženou životností

- ❖ velmi dobrá mechanická odolnost vysokému tlaku
- ❖ výborná přilnavost
- ❖ dlouhodobá odolnost ve ztížených podmínkách
- ❖ odolává oxidaci a opotřebení, pronikání vody a páry, kyselinám
- ❖ ochrana proti korozi
- ❖ při pravidelném použití snížíte provozní náklady

POPIS:

BFXGREASE zajišťuje až 5x delší provozní životnost než běžná maziva. Plastické mazivo na bázi lithného/vápenatého mýdla s vybranými přísadami a zesílené polymery.

POUŽITÍ:

BFXGREASE se používá při požadavku menšího počtu domazávání na užitkových vozidlech, zemních strojích, zemědělské technice, strojů a technologických zařízení. Použijte na mazání mechanicky namáhaných míst, spojů podvozků, mechanismu řízení a kloubových hnacích hřídelí. Na ložiska až do 2500 ot./min s vysokým zatížením. Maže i v nepříznivých podmínkách kde zabraňuje pronikání vody a páry a zajišťuje optimální ochranu proti korozi. Odolává kyselinám. Vzhledem k výborné přilnavosti k povrchu, není vhodné použití do centrálních mazacích systémů.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Struktura: | hladká, přilnavá |
| Barva: | červená |
| Bod skápnutí: | 180°C |
| Konzistence: | NLGI 2 |
| Rozsah provozních teplot: | -25°C až +130°C |
| Rozpustnost: | ve vodě nerozpustný |

BALENÍ:

400 g, 4 kg, 18 kg (obj. č. 114400, 114040, 114018)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>