

CUGREASE

vysokoteplotní mazivo s obsahem mědi

- ❖ odolnost teplotám až +1100°C
- ❖ odolává vodě, solím a kyselinám
- ❖ chrání proti zadírání, naleptání a oxidaci
- ❖ snižuje hlučnost
- ❖ vynikající přilnavost
- ❖ ochrana proti tření kontaktních ploch
- ❖ prevence pro demontáž šroubových spojů

POPIS:

CUGREASE je mazací tuk s obsahem mědi odolný teplotám v rozsahu -30°C až +1100°C, vodě, solím a kyselinám. Poskytuje výbornou ochranu proti vzniku koroze, oxidace a před chemickými vlivy u součástí, které jsou vlivem poškození nebo narušení těžko demontovatelné nebo zcela nefunkční.

POUŽITÍ:

CUGREASE má široký rozsah použití při montážních a servisních činnostech. Speciální mazivo pro závitové spoje, šroubení na potrubí, ventily, výfuková potrubí, těsnění, vrtací zařízení, pojezdy. Pro aplikace v průmyslových provozech a mobilní technice. Chrání proti zadírání vlivem vysokých teplot ve slévárnách, sklárnách, provozech na zpracování plastů. Odolává ve ztížených podmínkách oxidaci i kyselinám.

NÁVOD K POUŽITÍ:

CUGREASE aplikujte na požadované místo.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	pasta
Barva:	barva mědi
Vůně:	charakteristická
Třída NLGI:	2
Bod vzplanutí:	250°C
Relativní hustota:	1,4 g/cm ³

BALENÍ: 500g (obj. č. 113001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

CUGREASE

vysokoteplotní mazivo s obsahem mědi

- ❖ odolnost teplotám až +1100°C
- ❖ odolává vodě, solím a kyselinám
- ❖ chrání proti zadírání, naleptání a oxidaci
- ❖ snižuje hlučnost
- ❖ vynikající přilnavost
- ❖ ochrana proti tření kontaktních ploch
- ❖ prevence pro demontáž šroubových spojů

POPIS:

CUGREASE je mazací tuk s obsahem mědi odolný teplotám v rozsahu -30°C až +1100°C, vodě, solím a kyselinám. Poskytuje výbornou ochranu proti vzniku koroze, oxidace a před chemickými vlivy u součástí, které jsou vlivem poškození nebo narušení těžko demontovatelné nebo zcela nefunkční.

POUŽITÍ:

CUGREASE má široký rozsah použití při montážních a servisních činnostech. Speciální mazivo pro závitové spoje, šroubení na potrubí, ventily, výfuková potrubí, těsnění, vrtací zařízení, pojezdy. Pro aplikace v průmyslových provozech a mobilní technice. Chrání proti zadírání vlivem vysokých teplot ve slévárnách, sklárnách, provozech na zpracování plastů. Odolává ve ztížených podmínkách oxidaci i kyselinám.

NÁVOD K POUŽITÍ:

CUGREASE aplikujte na požadované místo.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	pasta
Barva:	barva mědi
Vůně:	charakteristická
Třída NLGI:	2
Bod vzplanutí:	250°C
Relativní hustota:	1,4 g/cm ³

BALENÍ: 500g (obj. č. 113001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>