

ANTISLIDE

samolepící protiskluzová páska

- ❖ vysoce odolný akrylátový povrch
- ❖ pro použití v exteriérech, interiérech i pod vodní hladinou
- ❖ nedochází k vydrolení od lepicí vrstvy
- ❖ bezpečná i pro chůzi bez obuvi
- ❖ odolává teplotám od -10°C do 60°C
- ❖ nepodléhá hnilobě
- ❖ odolná mechanickému opotřebení i vlhku
- ❖ účinná prevence úrazům

POPIS:

ANTISLIDE je protiskluzová akrylátová páska s polymerovou samolepící vrstvou.

POUŽITÍ:

Použití ANTISLIDE eliminuje úrazy vzniklé pády na kluzkých plochách vlivem vlhkosti nebo mastnot. Tím lze výrazně snížit výdaje na léčbu i vzniklé postihy a prostoje.

ANTISLIDE lze použít v **exteriérech i interiérech** na nakládací rampy, nouzové východy, znečištěné, mastné nebo lakované podlahy chladíren, jídelen, řeznictví, obchodů s rybami, na příčkách žebříků, při rekonstrukcích atd.

ANTISLIDE je úspěšně používán k zamezení pádu **ve zdravotnictví, veřejné infrastruktuře i v domácnostech** na schodech, rampách pro invalidní vozíky, přístupových cestách, ve sprchových koutech, podlahách v koupelnách i saunách, **pod vodní hladinou** v krytých bazénech i léčebných vanách, apod.

ANTISLIDE nachází uplatnění při provozu **dopravní techniky** na hasicích vozech, v sanitkách, prostředcích hromadné dopravy, zemědělských a stavebních strojích atd.

ANTISLIDE v **černožlutém provedení** je používána na zvýraznění stavebních prvků v halách (sloupy, rohy zdí, výškové rozdíly podlah, atp.), k vyznačení prostoru pohybu dveří s automatickým provozem (garáže, dveře pro průmyslové objekty atd.).

NÁVOD K POUŽITÍ:

Místo zbavte všech nečistot snižujících přilnavost lepidla nejlépe použitím BCLEANu nebo SDI NEW. Odstraňte krycí spodní vrstvu a silným přitlačením nalepte.

Pásky lze v případě potřeby stříhat a ohýbat. Lze je lepit i na svislé plochy.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	páska s adhezí vrstvou
Provozní teplota:	od -10°C do 60°C

BALENÍ:

25mm x 9,15m černá nebo transparentní (obj. č. 134001)
50mm x 9,15m černožlutá (obj. č. 134002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

ANTISLIDE

samolepící protiskluzová páska

- ❖ vysoce odolný akrylátový povrch
- ❖ pro použití v exteriérech, interiérech i pod vodní hladinou
- ❖ nedochází k vydrolení od lepicí vrstvy
- ❖ bezpečná i pro chůzi bez obuvi
- ❖ odolává teplotám od -10°C do 60°C
- ❖ nepodléhá hnilobě
- ❖ odolná mechanickému opotřebení i vlhku
- ❖ účinná prevence úrazům

POPIS:

ANTISLIDE je protiskluzová akrylátová páska s polymerovou samolepící vrstvou.

POUŽITÍ:

Použití ANTISLIDE eliminuje úrazy vzniklé pády na kluzkých plochách vlivem vlhkosti nebo mastnot. Tím lze výrazně snížit výdaje na léčbu i vzniklé postihy a prostoje.

ANTISLIDE lze použít v **exteriérech i interiérech** na nakládací rampy, nouzové východy, znečištěné, mastné nebo lakované podlahy chladíren, jídelen, řeznictví, obchodů s rybami, na příčkách žebříků, při rekonstrukcích atd.

ANTISLIDE je úspěšně používán k zamezení pádu **ve zdravotnictví, veřejné infrastruktuře i v domácnostech** na schodech, rampách pro invalidní vozíky, přístupových cestách, ve sprchových koutech, podlahách v koupelnách i saunách, **pod vodní hladinou** v krytých bazénech i léčebných vanách, apod.

ANTISLIDE nachází uplatnění při provozu **dopravní techniky** na hasicích vozech, v sanitkách, prostředcích hromadné dopravy, zemědělských a stavebních strojích atd.

ANTISLIDE v **černožlutém provedení** je používána na zvýraznění stavebních prvků v halách (sloupy, rohy zdí, výškové rozdíly podlah, atp.), k vyznačení prostoru pohybu dveří s automatickým provozem (garáže, dveře pro průmyslové objekty atd.).

NÁVOD K POUŽITÍ:

Místo zbavte všech nečistot snižujících přilnavost lepidla nejlépe použitím BCLEANu nebo SDI NEW. Odstraňte krycí spodní vrstvu a silným přitlačením nalepte.

Pásky lze v případě potřeby stříhat a ohýbat. Lze je lepit i na svislé plochy.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	páska s adhezí vrstvou
Provozní teplota:	od -10°C do 60°C

BALENÍ:

25mm x 9,15m	černá nebo transparentní (obj. č. 134001)
50mm x 9,15m	černožlutá (obj. č. 134002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>