

KAUGASKET

elastické těsnění odolné vysokým teplotám

- ❖ speciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teploty
- ❖ pružné, chemicky odolné s dlouhou životností
- ❖ jednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistole
- ❖ náhrada za korková, papírová, azbestová a gumová těsnění
- ❖ dobrá přilnavost k povrchům

POPIS:

KAUGASKET je speciálně navržené silikonové těsnění na vzduchu tvořící trvale elastický kaučuk odolný teplotám.

POUŽITÍ:

KAUGASKET je ideální jako náhrada za korková, papírová, azbestová a gumová těsnění pro víka ventilů, převodové skříně, vany motorů, vodní pumpy, pouzdra termostatů, výfuková potrubí s odolností vůči převodovým a motorovým olejům, vodě a nemrznoucím kapalinám, benzínu nebo naftě. Na těsnění klimatizací, sušiček, mrazících zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a jako podpurné těsnění těsnících O-kroužků hydraulických rozvodů, k těsnění spár, které jsou vystaveny vysokým teplotám, jako např. průmyslová a kachlová kamna, topná zařízení a kotle, vedení odpadních plynů, tepelné skříně. Není určen pro utěsnění hlavy motoru.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Sklopte drátěnou spoušť **KAUGASKET** k aretačnímu prstenci ventilu a otočte plastovou špicí o 90°. Přesvědčte se, že spoušť je zajištěná a nejde zvednout. Sejměte červenou krytku a stlačením drátěné spouště k tělu dózy vytlačte potřebné množství tmelu.

Nanášejte na plochy zbavené hrubých nečistot a odmaštěné např. SDI NEW nebo BCLEAN.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	pasta	
Barva:	černá, červená	
Vůně:	charakteristická	
Hustota:	1,03 g/cm ³	
Rozpustnost:	ve vodě nerozpustný	
Provozní teploty:	černá	od -73°C do +250°C
	červená	od -73°C do +345°C
Doba vytvrzení:	1,5 mm/24 hod.	
Doba vytvoření slupky:	10 min.	

BALENÍ:

200 ml kartuše s aplikátorem (obj. č. 133001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

KAUGASKET

elastické těsnění odolné vysokým teplotám

- ❖ speciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teploty
- ❖ pružné, chemicky odolné s dlouhou životností
- ❖ jednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistole
- ❖ náhrada za korková, papírová, azbestová a gumová těsnění
- ❖ dobrá přilnavost k povrchům

POPIS:

KAUGASKET je speciálně navržené silikonové těsnění na vzduchu tvořící trvale elastický kaučuk odolný teplotám.

POUŽITÍ:

KAUGASKET je ideální jako náhrada za korková, papírová, azbestová a gumová těsnění pro víka ventilů, převodové skříně, vany motorů, vodní pumpy, pouzdra termostatů, výfuková potrubí s odolností vůči převodovým a motorovým olejům, vodě a nemrznoucím kapalinám, benzínu nebo naftě. Na těsnění klimatizací, sušiček, mrazících zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a jako podpůrné těsnění těsnících O-kroužků hydraulických rozvodů, k těsnění spár, které jsou vystaveny vysokým teplotám, jako např. průmyslová a kachlová kamna, topná zařízení a kotle, vedení odpadních plynů, tepelné skříně. Není určen pro utěsnění hlavy motoru.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Sklopte drátěnou spoušť **KAUGASKET** k aretačnímu prstenci ventilu a otočte plastovou špicí o 90°. Přesvědčte se, že spoušť je zajištěná a nejde zvednout. Sejměte červenou krytku a stlačením drátěné spouště k tělu dózy vytlačte potřebné množství tmelu.

Nanášejte na plochy zbavené hrubých nečistot a odmaštěné např. SDI NEW nebo BCLEAN.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	pasta
Barva:	černá, červená
Vůně:	charakteristická
Hustota:	1,03 g/cm ³
Rozpustnost:	ve vodě nerozpustný
Provozní teploty:	černá od -73°C do +250°C červená od -73°C do +345°C
Doba vytvrzení:	1,5 mm/24 hod.
Doba vytvoření slupky:	10 min.

BALENÍ: 200 ml kartuše s aplikátorem (obj. č. 133001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>