

PROTECSPREJ

elastická izolační a ochranná hmota

- ❖ vytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliím
- ❖ zabraňuje korozi
- ❖ trvalé elastická i za nízkých teplot
- ❖ výborná přilnavost na všechny povrchy
- ❖ nestéká ani ze svislých ploch
- ❖ ve větších vrstvách tlumí hluk

POPIS:

PROTECSPREJ je tixotropní směs z asfaltu, plniva a pryskyřice, která vytváří elasticky ochrannou a izolační vrstvu hmoty, vysoce odolnou atmosférickému a mechanickému působení.

POUŽITÍ:

PROTECSPREJ je ochranný sprej, který lze použít jako konzervační látku všude tam, kde není nutný další nátěr. Dobrá přilnavost na všech površích zajistí bezproblémové ošetření i kolmých ploch. Funguje výborně jako těsnicí hmota konstrukčních a technologických spár a spojů proti korozi, průniku vody, soli, chemikáliím kovových a stavebních konstrukcí. Elastická ochrana podvozků a karoserií proti otěru a ochrana před nepříznivými klimatickými podmínkami. Zamezuje vibracím, tlumí hluk na dopravních vozidlech, konstrukcích z plechu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnot a rzi. **Volné zkorodované části je nutné odstranit.** **PROTECSPREJ** před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 30 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách a nechte zaschnout.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Barva:	černá
Vůně nebo zápach:	typická po asfaltu
Báze:	živice
Doporučená tloušťka vrstvy:	cca 1 – 1,2 mm
Doba schnutí:	2 – 4 hod
Teplota zpracování:	15°C – 25°C

BALENÍ: 500ml sprej (obj.č. 122001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

PROTECSPREJ

elastická izolační a ochranná hmota

- ❖ vytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliím
- ❖ zabraňuje korozi
- ❖ trvalé elastická i za nízkých teplot
- ❖ výborná přilnavost na všechny povrchy
- ❖ nestéká ani ze svislých ploch
- ❖ ve větších vrstvách tlumí hluk

POPIS:

PROTECSPREJ je tixotropní směs z asfaltu, plniva a pryskyřice, která vytváří elasticky ochrannou a izolační vrstvu hmoty, vysoce odolnou atmosférickému a mechanickému působení.

POUŽITÍ:

PROTECSPREJ je ochranný sprej, který lze použít jako konzervační látku všude tam, kde není nutný další nátěr. Dobrá přilnavost na všech površích zajistí bezproblémové ošetření i kolmých ploch. Funguje výborně jako těsnicí hmota konstrukčních a technologických spár a spojů proti korozi, průniku vody, soli, chemikáliím kovových a stavebních konstrukcí. Elastická ochrana podvozků a karoserií proti otěru a ochrana před nepříznivými klimatickými podmínkami. Zamezuje vibracím, tlumí hluk na dopravních vozidlech, konstrukcích z plechu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnot a rzi. **Volné zkorodované části je nutné odstranit.** **PROTECSPREJ** před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 30 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách a nechte zaschnout.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Barva:	černá
Vůně nebo zápach:	typická po asfaltu
Báze:	živice
Doporučená tloušťka vrstvy:	cca1 – 1,2 mm
Doba schnutí:	2 – 4 hod
Teplota zpracování:	15°C – 25°C

BALENÍ: 500ml sprej (obj.č. 122001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>