

SDI NEW

nehořlavé průmyslové rozpouštědlo

- ❖ rozpouští asfalt, dehet, tuky, syntetické kapaliny, laky, pryže, zbytky po ropných derivátech a řadu lepidel
- ❖ nehořlavé - lze použít pro čištění dílů pod napětím
- ❖ působí extrémně rychle
- ❖ po čištění nezanechává stopy nečistot
- ❖ dielektrická pevnost do 40 kV
- ❖ aerosol plněný CO₂, tj. minimálně 97% účinné látky v netto objemu

POPIS:

SDI NEW je extrémně účinné, nehořlavé organické rozpouštědlo, které se okamžitě odpařuje a na vyčištěném povrchu nezanechává rezidua.

POUŽITÍ:

SDI NEW se používá na čištění povrchů všude, kde povrch musí být dokonale čistý a suchý a zbaven jakýchkoliv zbytků nečistot. Na čištění hořáků kotlů, motorů vozidel, nádrží, odstranění karbonizovaných nečistot z karburátorů, ventilů, čerpadel, apod. Odstranění olejů, tuků a dalších maziv, asfaltu, dehtu, atp. Na čištění v tiskařských provozech a v elektromechanice k odstranění tenkých vrstev nátěrů.

Je nehořlavý. **Lze použít pro čištění elektroniky i zařízení pod napětím.**

NÁVOD K POUŽITÍ:

SDI NEW aplikujte na požadované místo. Před použitím na plastech a jiných syntetických materiálech doporučujeme odolnost povrchu otestovat.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	světle hnědá až žlutá kapalina
Vůně:	nakyslá
Hustota:	1,33 g/cm ³ při 20°C (ASTM D 4052)
Rychlost odpaření:	1,2 (éter = 1,0)
Bod vzplanutí:	> 60°C
Dielektrická pevnost:	> 40 kV

BALENÍ: 800/600ml sprej CO₂ (obj. č. 204001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

SDI NEW

nehořlavé průmyslové rozpouštědlo

- ❖ rozpouští asfalt, dehet, tuky, syntetické kapaliny, laky, pryže, zbytky po ropných derivátech a řadu lepidel
- ❖ nehořlavé - lze použít pro čištění dílů pod napětím
- ❖ působí extrémně rychle
- ❖ po čištění nezanechává stopy nečistot
- ❖ dielektrická pevnost do 40 kV
- ❖ aerosol plněný CO₂, tj. minimálně 97% účinné látky v netto objemu

POPIS:

SDI NEW je extrémně účinné, nehořlavé organické rozpouštědlo, které se okamžitě odpařuje a na vyčištěném povrchu nezanechává rezidua.

POUŽITÍ:

SDI NEW se používá na čištění povrchů všude, kde povrch musí být dokonale čistý a suchý a zbaven jakýchkoliv zbytků nečistot. Na čištění hořáků kotlů, motorů vozidel, nádrží, odstranění karbonizovaných nečistot z karburátorů, ventilů, čerpadel, apod. Odstranění olejů, tuků a dalších maziv, asfaltu, dehtu, atp. Na čištění v tiskařských provozech a v elektromechanice k odstranění tenkých vrstev nátěrů.

Je nehořlavý. **Lze použít pro čištění elektroniky i zařízení pod napětím.**

NÁVOD K POUŽITÍ:

SDI NEW aplikujte na požadované místo. Před použitím na plastech a jiných syntetických materiálech doporučujeme odolnost povrchu otestovat.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	světle hnědá až žlutá kapalina
Vůně:	nakyslá
Hustota:	1,33 g/cm ³ při 20°C (ASTM D 4052)
Rychlost odpaření:	1,2 (éter = 1,0)
Bod vzplanutí:	> 60°C
Dielektrická pevnost:	> 40 kV

BALENÍ:

800/600ml sprej CO₂ (obj. č. 204001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>