

# SOLCLEAN

rozpouštěcí a čisticí prostředek

- ❖ velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální oleje, tuky, silikony, měkké typy karbonů
- ❖ bezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů
- ❖ neobsahuje halogenové uhlovodíky, PTBB, PCB a PCT
- ❖ nevodivý
- ❖ odpařuje se bezzbytku
- ❖ nezapáchá
- ❖ vhodný do mycích stolů

## POPIS:

**SOLCLEAN** je rozpouštěcí a čisticí prostředek k odmaštění a čištění strojních součástí a dílů v průmyslových provozech, dopravě a elektro provozech znečištěných od olejů, silikonů, mazacích tuků a jiných nečistot. Neobsahuje halogenové uhlovodíky, PTBB, PCB a PCT.

## POUŽITÍ:

**SOLCLEAN** můžete bez obav používat na všechny omyvatelné povrchy, plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů při čištění elektromotorů, kde oceníte nevodivost **SOLCLEANu**. V mycích stolech, v automatických odmašťovacích zařízeních, lakovacích linkách, ultrazvukových čističkách, atd. **SOLCLEAN** nezanechává žádné zbytky mastného filmu a proto je vhodný i pro úpravu povrchů před nanášením barev. Rozpouští měkké typy karbonů.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**SOLCLEAN** naneste štětcem, nízkotlakým postříkem, ponorem, hadrem, případně se aplikuje ve spreji. Na lepidla a silikony nechte působit. Lze s ním pracovat i v uzavřených prostorách.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Skupenství:	kapalné při 20°C
Barva:	čirá
Zápach:	charakteristický
Bod varu/destilační rozsah:	190°C
Bod tání:	do 20°C
Bod vzplanutí:	65°C
Zápalná teplota:	200°C

## BALENÍ:

25l kanystr, 200l sud (obj. č. 106025, 106200)

## JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>

# SOLCLEAN

## rozpouštěcí a čisticí prostředek

- ❖ velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální oleje, tuky, silikony, měkké typy karbonů
- ❖ bezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů
- ❖ neobsahuje halogenové uhlovodíky, PTBB, PCB a PCT
- ❖ nevodivý
- ❖ odpařuje se bezzbytku
- ❖ nezapáchá
- ❖ vhodný do mycích stolů

### POPIS:

**SOLCLEAN** je rozpouštěcí a čisticí prostředek k odmaštění a čištění strojních součástí a dílů v průmyslových provozech, dopravě a elektro provozech znečištěných od olejů, silikonů, mazacích tuků a jiných nečistot. Neobsahuje halogenové uhlovodíky, PTBB, PCB a PCT.

### POUŽITÍ:

**SOLCLEAN** můžete bez obav používat na všechny omyvatelné povrchy, plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů při čištění elektromotorů, kde oceníte nevodivost **SOLCLEANu**. V mycích stolech, v automatických odmašťovacích zařízeních, lakovacích linkách, ultrazvukových čističkách, atd. **SOLCLEAN** nezanechává žádné zbytky mastného filmu a proto je vhodný i pro úpravu povrchů před nanášením barev. Rozpouští měkké typy karbonů.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

**SOLCLEAN** naneste štětcem, nízkotlakým postříkem, ponorem, hadrem, případně se aplikuje ve spreji. Na lepidla a silikony nechte působit. Lze s ním pracovat i v uzavřených prostorách.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

### TECHNICKÁ DATA:

Skupenství:	kapalné při 20°C
Barva:	čirá
Zápach:	charakteristický
Bod varu/destilační rozsah:	190°C
Bod tání:	do 20°C
Bod vzplanutí:	65°C
Zápalná teplota:	200°C

**BALENÍ:** 25l kanystr, 200l sud (obj. č. 106025, 106200)

### JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

### **GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>