

TWIN TMEL

víceúčelový tmel na rychlé opravy

- ❖ rychloopravný tmel k okamžitému použití
- ❖ opravy a utěsnění prasklin, děr, nerovností, škrábanců
- ❖ použitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, plasty, sklo, kámen atd.
- ❖ po vytvrzení lze brousit, vrtat, frézovat, řezat závit, přelakovat
- ❖ vhodný do vlhkého prostředí a vody
- ❖ odolný vůči chemikáliím
- ❖ teplotně stálý do 150°C

POPIS:

TWIN TMEL je víceúčelový epoxidový tmel na rychlé opravy. Snadné použití bez dlouhých příprav. Po vytvrzení lze obrábět jako kovy a ihned přelakovat bez nutnosti odmastit (není mastný).

POUŽITÍ:

TWIN TMEL vyplní a utěsní díry i praskliny prakticky ve všech druzích materiálů: kov, dřevo, keramika, beton, tvrzený plast, sklo, kámen atd. Bez obtíží opravíte prasklá potrubí, nádrže, cisterny, praskliny chladičů, bloků motorů i převodovek.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pracujte v rukavicích, nejlépe latexových. **TWIN TMEL** aplikujte na dokonale očištěné a odmaštěné místo opravy. Na odmaštění použijte např. BCLEAN. V případě nutnosti povrch zdrsňte. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ochranné fólie. Promněte obě složky spolu tak, aby byla barva tmelu jednotná. **PŘI APLIKACI TMELU POSTUPUJTE RYCHLE, TWIN TMEL ZAČÍNÁ PO 3 MINUTÁCH TUHNOUT.** Po 30 minutách lze opravené díly použít, k plnému vytvrzení dojde do 24 hodin. Znečištěné ruce očistíte např. prostředkem LEMON CREME.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Doba zpracování:	2 minuty
Použitelnost po opravě:	30 minut
Úplné vytvrzení:	do 24 hodin
Rozsah provozních teplot:	-20°C až +150°C
Pevnost v tlaku:	83 N/mm ²
Smršťování:	< 1%
Dielektrická pevnost	15kV

BALENÍ:

tuba 114g (obj. č.123001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

TWIN TMEL

víceúčelový tmel na rychlé opravy

- ❖ rychloopravný tmel k okamžitému použití
- ❖ opravy a utěsnění prasklin, děr, nerovností, škrábanců
- ❖ použitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, plasty, sklo, kámen atd.
- ❖ po vytvrzení lze brousit, vrtat, frézovat, řezat závit, přelakovat
- ❖ vhodný do vlhkého prostředí a vody
- ❖ odolný vůči chemikáliím
- ❖ teplotně stálý do 150°C

POPIS:

TWIN TMEL je víceúčelový epoxidový tmel na rychlé opravy. Snadné použití bez dlouhých příprav. Po vytvrzení lze obrábět jako kovy a ihned přelakovat bez nutnosti odmastit (není mastný).

POUŽITÍ:

TWIN TMEL vyplní a utěsní díry i praskliny prakticky ve všech druzích materiálů: kov, dřevo, keramika, beton, tvrzený plast, sklo, kámen atd. Bez obtíží opravíte prasklá potrubí, nádrže, cisterny, praskliny chladičů, bloků motorů i převodovek.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pracujte v rukavicích, nejlépe latexových. **TWIN TMEL** aplikujte na dokonale očištěné a odmaštěné místo opravy. Na odmaštění použijte např. BCLEAN. V případě nutnosti povrch zdrsňte. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ochranné fólie. Promněte obě složky spolu tak, aby byla barva tmelu jednotná. **PŘI APLIKACI TMELU POSTUPUJTE RYCHLE, TWIN TMEL ZAČÍNÁ PO 3 MINUTÁCH TUHNOUT** Po 30 minutách lze opravené díly použít, k plnému vytvrzení dojde do 24 hodin. Znečištěné ruce očistíte např. prostředkem LEMON CREME.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Doba zpracování:	2 minuty
Použitelnost po opravě:	30 minut
Úplné vytvrzení:	do 24 hodin
Rozsah provozních teplot:	-20°C až +150°C
Pevnost v tlaku:	83 N/mm ²
Smršťování:	< 1%
Dielektrická pevnost	15kV

BALENÍ: tuba 114g (obj. č.123001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>