

WSA

extra odolné mazivo ve spreji

- ❖ velmi dobrá přilnavost k mazanému místu
- ❖ odolává vysokým tlakům a slané vodě
- ❖ vynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlaku
- ❖ zabraňuje vnitřní i povrchové korozi
- ❖ odolává teplotám -30°C až 130°C
- ❖ bez obsahu silikonu

POPIS:

WSA je mazivo ve spreji vysoce odolné vůči vodě a při dlouhodobém zatížení. Je ideální pro použití v agresivním prostředí (slaná voda).

POUŽITÍ:

WSA se díky svým vynikajícím vlastnostem a dlouhodobému účinku používá na mazání ložisek, hřídel, kloubů, ventilů, kluzných mechanismů, ocelových lan, kuželových a šnekových kol, ozubených převodů, pákových mechanismů, řetězových pohonů, pantů atd. např. v papírenském, chemickém, strojním, automobilovém a ropném průmyslu, v čistírnách odpadních vod, v lodní dopravě, na promazávání mechanismů stavidel a zdymadel. Velmi vhodný i při konzervaci součástí proti slané vodě. Velmi dobře odolává vibracím. Vhodný pro mazání mechanismů pracujících ve vodě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

WSA je nutno před použitím řádně protřepat. Poté nastříkáme na čisté místo, které potřebujeme promazat popř. nakonzervovat. Po vyprchání obsaženého rozpouštědla prostředek ztuhne.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	světle zelená kapalina
Hustota:	0,91 g/cm ³
Provozní teplota:	od -30°C do 130°C
Viskozita:	870 cSt (40°C), 106 cSt (100°C)
NGLI třída:	2
DN faktor:	500 000
EP test 4-kuličkový:	315kg

BALENÍ: 650ml sprej CO₂ (obj. č. 605001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

WSA

extra odolné mazivo ve spreji

- ❖ velmi dobrá přilnavost k mazanému místu
- ❖ odolává vysokým tlakům a slané vodě
- ❖ vynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlaku
- ❖ zabraňuje vnitřní i povrchové korozi
- ❖ odolává teplotám -30°C až 130°C
- ❖ bez obsahu silikonu

POPIS:

WSA je mazivo ve spreji vysoce odolné vůči vodě a při dlouhodobém zatížení. Je ideální pro použití v agresivním prostředí (slaná voda).

POUŽITÍ:

WSA se díky svým vynikajícím vlastnostem a dlouhodobému účinku používá na mazání ložisek, hřídelí, kloubů, ventilů, kluzných mechanismů, ocelových lan, kuželových a šnekových kol, ozubených převodů, pákových mechanismů, řetězových pohonů, pantů atd. např. v papírenském, chemickém, strojním, automobilovém a ropném průmyslu, v čistírnách odpadních vod, v lodní dopravě, na promazávání mechanismů stavidel a zdymadel. Velmi vhodný i při konzervaci součástí proti slané vodě. Velmi dobře odolává vibracím. Vhodný pro mazání mechanismů pracujících ve vodě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

WSA je nutno před použitím řádně protřepat. Poté nastříkáme na čisté místo, které potřebujeme promazat popř. nakonzervovat. Po vyprchání obsaženého rozpouštědla prostředek ztuhne.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	světle zelená kapalina
Hustota:	0,91 g/cm ³
Provozní teplota:	od -30°C do 130°C
Viskozita:	870 cSt (40°C), 106 cSt (100°C)
NGLI třída:	2
DN faktor:	500 000
EP test 4-kuličkový:	315kg

BALENÍ: 650ml sprej CO₂ (obj. č. 605001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>