

ZINEKSPREJ-L

zinek ve spreji lesklý

- ❖ rychleschnoucí antikorozi ochrana
- ❖ ošetření všech povrchů vyžadujících nadprůměrnou odolnost vůči korozi
- ❖ přilne na všechny druhy kovů
- ❖ lze přelakovat
- ❖ vhodný pro vyspárování prohlubní, rýh, svárů a stop po opotřebení

POPIS:

ZINEKSPREJ-L je zinkový opravný sprej, rychleschnoucí ochranná vrstva s vysokým leskem ze zinkového prachu s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům.

POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ-L rychle schnoucí ochranná vrstva, která chrání železné kovy před oxidací. Vyznačuje se též vysokým leskem, v ohni pozinkovaném, kovovém provedení. Velmi vhodný na sváry a pozinkované povrchy. Vhodný pro vyspárování rýh, prohlubní, svárů a stop po opotřebení na hliníku a jiných kovech.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ-L dobře protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm na suchý podklad, bez prachu, mastnot a rzi. Nezpracovávejte při teplotě pod +10°C a přes 80% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové plochy nesmí být teplejší více jak +30°C. Po zaschnutí lze přelakovat krycími barvami.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	aerosol
Zápach:	charakteristický
Samozápalnost:	není samozápalný
Mez výbušnosti:	1 – 13%
Hustota:	0,711 g/cm ³ při 20°C

BALENÍ: 600ml sprej (obj. č. 148001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

ZINEKSPREJ-L

zinek ve spreji lesklý

- ❖ rychleschnoucí antikorozi ochrana
- ❖ ošetření všech povrchů vyžadujících nadprůměrnou odolnost vůči korozi
- ❖ přilne na všechny druhy kovů
- ❖ lze přelakovat
- ❖ vhodný pro vyspárování prohlubní, rýh, svárů a stop po opotřebení

POPIS:

ZINEKSPREJ-L je zinkový opravný sprej, rychleschnoucí ochranná vrstva s vysokým leskem ze zinkového prachu s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům.

POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ-L rychle schnoucí ochranná vrstva, která chrání železné kovy před oxidací. Vyznačuje se též vysokým leskem, v ohni pozinkovaném, kovovém provedení. Velmi vhodný na sváry a pozinkované povrchy. Vhodný pro vyspárování rýh, prohlubní, svárů a stop po opotřebení na hliníku a jiných kovech.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ-L dobře protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm na suchý podklad, bez prachu, mastnot a rzi. Nezpracovávejte při teplotě pod +10°C a přes 80% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové plochy nesmí být teplejší více jak +30°C. Po zaschnutí lze přelakovat krycími barvami.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	aerosol
Zápach:	charakteristický
Samozápalnost:	není samozápalný
Mez výbušnosti:	1 – 13%
Hustota:	0,711 g/cm ³ při 20°C

BALENÍ: 600ml sprej (obj. č. 148001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>