

CORRECTTAPE

opravná páska samosvářecí

- ❖ samovulkanizační páska se skvělou elektroizolační a těsnící schopností
- ❖ dokonalá izolace proti vodě
- ❖ odolná proti stárnutí, chemikáliím, vlhkosti, UV záření
- ❖ utěsnění elektrických instalací
- ❖ vhodná pro opravy, spoje a těsnění strojní a vozové techniky
- ❖ až 600% roztažnost pásky

POPIS:

CORRECTTAPE je vyrobena ze speciálního kaučukového materiálu - polyisobutylenu. Pracuje na principu vulkanizace - samosvážení, tzn. že nedochází ke znečištění spojů lepidlem jako u lepících pásek. Vyznačuje se skvělou elektroizolační a těsnící schopností.

POUŽITÍ:

CORRECTTAPE je odolná proti stárnutí a atmosférickým vlivům, chemikáliím a vodě. Vhodná pro opravy a těsnění elektroinstalací, opravy vozového parku, člunů a karavanů i opravy v domácnosti. Dielektrická pevnost je 35 kV/mm.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Odviňte potřebnou délku **CORRECTTAPE** a odstraňte krycí PVC folii. Natáhněte pásku o cca 2/3 původní délky a naviňte. Během několika sekund dojde k samosvážení (páska z vulkanizuje). V případě potřeby je možné **CORRECTTAPE** libovolně nastavovat dalšími kusy pásky bez vlivu na izolační vlastnosti. Aplikujte při teplotě nad 5°C.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Materiál:	černý polyisobutylen
Krycí páska:	černá PE fólie
Prodloužení při přetržení:	600%
Elektrická pevnost:	40kV/mm
Měrný odpor:	10^{13} Ω·m
Odolnost:	proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost:	-40°C až +90°C

BALENÍ:

19mm x 10m, 25mm x 10m (obj. č. 137001, 137002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 777 161 790

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

CORRECTTAPE

opravná páska samosvářecí

- ❖ samovulkanizační páska se skvělou elektroizolační a těsnící schopností
- ❖ dokonalá izolace proti vodě
- ❖ odolná proti stárnutí, chemikáliím, vlhkosti, UV záření
- ❖ utěsnění elektrických instalací
- ❖ vhodná pro opravy, spoje a těsnění strojní a vozové techniky
- ❖ až 600% roztažnost pásky

POPIS:

CORRECTTAPE je vyrobena ze speciálního kaučukového materiálu - polyisobutylenu. Pracuje na principu vulkanizace - samosvážení, tzn. že nedochází ke znečištění spojů lepidlem jako u lepících pásek. Vyznačuje se skvělou elektroizolační a těsnící schopností.

POUŽITÍ:

CORRECTTAPE je odolná proti stárnutí a atmosférickým vlivům, chemikáliím a vodě. Vhodná pro opravy a těsnění elektroinstalací, opravy vozového parku, člunů a karavanů i opravy v domácnosti. Dielektrická pevnost je 35 kV/mm.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Odviňte potřebnou délku **CORRECTTAPE** a odstraňte krycí PVC folii. Natáhněte pásku o cca 2/3 původní délky a naviňte. Během několika sekund dojde k samosvážení (páska zvulkanizuje). V případě potřeby je možné **CORRECTTAPE** libovolně nastavovat dalšími kusy pásky bez vlivu na izolační vlastnosti. Aplikujte při teplotě nad 5°C.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Materiál:	černý polyisobutylen
Krycí páska:	černá PE fólie
Prodloužení při přetržení:	600%
Elektrická pevnost:	40kV/mm
Měrný odpor:	10 ¹³ Ω-m
Odolnost:	proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost:	-40°C až +90°C

BALENÍ:

19mm x 10m, 25mm x 10m (obj. č. 137001, 137002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 777 161 790

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>