

ACTIGLUE

aktivátor kyanoakrylátových lepidel

- ❖ čistí a odmastí lepené povrchy
- ❖ extrémně zkrátí dobu vytvrzení lepidla
- ❖ umožní lepit těžko slepitelné součástky a materiály
- ❖ usnadní lepení v chladu a suchém vzduchu
- ❖ zkrátí čas fixace u větších vrstev lepidla
- ❖ brání stékání lepidla

POPIS:

ACTIGLUE chemickou reakcí zrychlí krystalizaci kyanoakrylátových lepidel.

POUŽITÍ:

ACTIGLUE umožní lepení porézních materiálů, např. keramiky, korku, feritu, dřevotřísky.

Používá se pro lepení v chladu a při velmi nízké vlhkosti vzduchu.

Uspadňuje lepení v případech lepení dílů s velkou vůlí nebo nutnosti zkrátit dobu tuhnutí lepidla.

Při reakci s lepidly zůstává transparentní a nezpůsobuje tvorbu bublin (výkvětů) ve spoji ani jeho zbělání.

Lze jej snadno použít pro okamžité vytvrzení rozlitého lepidla při nehodě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PŘI POUŽITÍ NA CITLIVÝCH MATERIÁLECH OTESTUJTE SNÁŠENLIVOST.

Použití před lepením: ACTIGLUE nastříkejte pouze na jednu lepenou plochu a nechte vyschnout. Poté naneste na druhou plochu lepidlo (např. SPEEDFIX), oba díly rychle spojte a nechte lepidlo vytvrdit.

Použití pro okamžitou fixaci a vytvrzení: na větší praskliny (příp. větší množství lepidla ve spoji) nebo pro vytvoření lepeného „svaru“, nastříkejte ACTIGLUE na spoj ze vzdálenosti cca 30 cm abyste vytvořili hladký povrch spoje a předešli rozstříku dosud nevytvrzeného lepidla.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	transparentní aerosol
Viskozita:	1 – 2 mPas
Hustota:	0,68 g/cm ³
Bod vzplanutí:	0°C
Obsah hořlavých látek:	76%

BALENÍ:

200 ml sprej (obj. č. 225 002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

ACTIGLUE

aktivátor kyanoakrylátových lepidel

- ❖ čistí a odmastí lepené povrchy
- ❖ extrémně zkrátí dobu vytvrzení lepidla
- ❖ umožní lepit těžko slepitelné součástky a materiály
- ❖ usnadní lepení v chladu a suchém vzduchu
- ❖ zkrátí čas fixace u větších vrstev lepidla
- ❖ brání stékání lepidla

POPIS:

ACTIGLUE chemickou reakcí zrychlí krystalizaci kyanoakrylátových lepidel.

POUŽITÍ:

ACTIGLUE umožní lepení porézních materiálů, např. keramiky, korku, feritu, dřevotřísky.

Používá se pro lepení v chladu a při velmi nízké vlhkosti vzduchu.

Uspadňuje lepení v případech lepení dílů s velkou vůlí nebo nutnosti zkrátit dobu tuhnutí lepidla.

Při reakci s lepidly zůstává transparentní a nezpůsobuje tvorbu bublin (výkvětů) ve spoji ani jeho zbělání.

Lze jej snadno použít pro okamžité vytvrzení rozlitého lepidla při nehodě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PŘI POUŽITÍ NA CITLIVÝCH MATERIÁLECH OTESTUJTE SNÁŠENLIVOST

Použití před lepením: ACTIGLUE nastříkejte pouze na jednu lepenou plochu a nechte vyschnout. Poté naneste na druhou plochu lepidlo (např. SPEEDFIX), oba díly rychle spojte a nechte lepidlo vytvrdit.

Použití pro okamžitou fixaci a vytvrzení: na větší praskliny (příp. větší množství lepidla ve spoji) nebo pro vytvoření lepeného „svaru“, nastříkejte ACTIGLUE na spoj ze vzdálenosti cca 30 cm abyste vytvořili hladký povrch spoje a předešli rozstříku dosud nevytvrzeného lepidla.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	transparentní aerosol
Viskozita:	1 – 2 mPas
Hustota:	0,68 g/cm ³
Bod vzplanutí:	0°C
Obsah hořlavých látek:	76%

BALENÍ:

200 ml sprej (obj. č. 225 002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>