

CB 6

samočisticí mazivo pro vysoké zátěže, teploty a prašné prostředí

- ❖ speciálně vyvinuté „čisté“ mazivo pro mazání dopravníků a řetězů
- ❖ odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu
- ❖ v jedné operaci čistí a maže
- ❖ rozpouští usazeniny nečistot vně i uvnitř mechanismů
- ❖ snižuje otěr, ochrana proti korozi, voděodolný
- ❖ odolává teplotám do 320°C
- ❖ bez obsahu silikonu
- ❖ aerosol plněný CO₂, tj. garance minimálně 97% účinné látky v netto objemu

POPIS:

CB 6 je syntetické, vodou nesmyvatelné mazivo, vyráběné za využití nejnovějších technologií, pro „čisté“ mazání řetězů a dopravníků používaných pro pohony strojů pod vysokou zátěží, při vysokých teplotách nebo ve velmi prašném prostředí nebo v kombinaci těchto podmínek.

POUŽITÍ:

CB 6 je ideální pro mazání vodou často oplachovaných řetězů, dopravníků a hnacích součástí. Sprejová aplikace při použití pěny, proto ještě lépe přilne jak na kovové i nekovové povrchy. Působí účinně proti korozi a proti otěru, vhodný pro teploty až 320°C. **CB 6** je vhodný pro průmyslovou výrobu: textilní výroba (vysoušecí stroje), výroba skleněného vlákna a skleněné izolace (ISOVER), výroba dřevotřískových desek, překližek, sklářská výroba, automobilový průmysl, pekařství a potravinářské provozy, papírenství a tiskařské provozy. Mazání všech zařízení pracujících pod vysokou zátěží. Je biologicky odbouratelný, odpovídá nej přísnějším normám pro ochranu životního prostředí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

CB 6 před použitím důkladně protřepat. Lze nanášet po kapkách, rozprašováním, ponořením nebo natíráním dílů. Čištění povrchu řetězů a dopravníků před použitím není nutné, ale doporučuje se při první aplikaci kvůli odstranění starých maziv a co nejlepší adhezi maziva k povrchu. Před opakovanou aplikací **CB 6** již další čištění není nutné.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	hustá žlutá kapalina
Hustota při 20°C (ASTM D4052):	0,900 g/cm ³
Bod vznětu (ASTM D 45):	> 330°C
4kuličkový test Shell (ASTM D2783):	< 0,4 mm
Provozní teplota použití:	-30°C až +320°C
Viskozita při 25°C, 40°C, 100°C (ASTM D445):	430-650cSt, 210cSt, 32cSt

BALENÍ: 650/400 ml sprej CO₂ (obj. č. 806001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz

CB 6

samočisticí mazivo pro vysoké zátěže, teploty a prašné prostředí

- ❖ speciálně vyvinuté „čisté“ mazivo pro mazání dopravníků a řetězů
- ❖ odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu
- ❖ v jedné operaci čistí a maže
- ❖ rozpouští usazeniny nečistot vně i uvnitř mechanismů
- ❖ snižuje otěr, ochrana proti korozi, voděodolný
- ❖ odolává teplotám do 320°C
- ❖ bez obsahu silikonu
- ❖ aerosol plněný CO₂, tj. garance minimálně 97% účinné látky v netto objemu

POPIS:

CB 6 je syntetické, vodou nesmyvatelné mazivo, vyráběné za využití nejnovějších technologií, pro „čisté“ mazání řetězů a dopravníků používaných pro pohony strojů pod vysokou zátěží, při vysokých teplotách nebo ve velmi prašném prostředí nebo v kombinaci těchto podmínek.

POUŽITÍ:

CB 6 je ideální pro mazání vodou často oplachovaných řetězů, dopravníků a hnacích součástí. Sprejová aplikace při použití pěny, proto ještě lépe přilne jak na kovové i nekovové povrchy. Působí účinně proti korozi a proti otěru, vhodný pro teploty až 320°C. **CB 6** je vhodný pro průmyslovou výrobu: textilní výroba (vysoušecí stroje), výroba skleněného vlákna a skleněné izolace (ISOVER), výroba dřevotřískových desek, překližek, sklářská výroba, automobilový průmysl, pekařství a potravinářské provozy, papírenství a tiskařské provozy. Mazání všech zařízení pracujících pod vysokou zátěží. Je biologicky odbouratelný, odpovídá nejpřísnějším normám pro ochranu životního prostředí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

CB 6 před použitím důkladně protřepat. Lze nanášet po kapkách, rozprašováním, ponořením nebo natíráním dílů. Čištění povrchu řetězů a dopravníků před použitím není nutné, ale doporučuje se při první aplikaci kvůli odstranění starých maziv a co nejlepší adhezi maziva k povrchu. Před opakovanou aplikací **CB 6** již další čištění není nutné.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	hustá žlutá kapalina
Hustota při 20°C (ASTM D4052):	0,900 g/cm ³
Bod vznětu (ASTM D 45):	> 330°C
4kuličkový test Shell (ASTM D2783):	< 0,4 mm
Provozní teplota použití:	-30°C až +320°C
Viskozita při 25°C, 40°C, 100°C (ASTM D445):	430-650cSt, 210cSt, 32cSt

BALENÍ: 650/400 ml sprej CO₂ (obj. č. 806001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>