

# KERAMICKÁ PASTA

mazivo odolné extrémním teplotám a vysokým tlakům

- ❖ nerozpustné mazivo s obsahem keramiky
- ❖ neobsahuje kovové části
- ❖ odolnost teplotám až 1200°C
- ❖ snižuje opotřebení v místech vysokého tření a extrémních tlaků
- ❖ odolné vůči vodě, soli i kyselinám
- ❖ zabraňuje zadření, usnadňuje demontáž i po delší době

## POPIS:

**KERAMICKÁ PASTA** je high-tech montážní tuk složený z mikroskopických kousků keramiky v nerozpustném mazivu s pružností a stabilitou i při vystavení teplotám od -40°C do 1.200°C, korozivním účinkům či vysokým tlakům.

## POUŽITÍ:

**KERAMICKÁ PASTA** je vysoce odolná pasta **bez obsahu kovu** bránící zadření a snižující opotřebení na místech vysokého tření. Aplikací **KERAMICKÉ PASTY** jsou všechny ošetřené díly i po delší době dobře demontovatelné.

Použijte na extrémně tepelně namáhané spoje, spoje kabelů, brzdové díly, řetězy, motorové díly. Utěsňuje příruby, plochá těsnění, čerpadlové skříně. Na kluzná vedení, vřetena, šnekové převody, kola, šroubové spoje a další aplikace v oblastech průmyslového použití i automobilového průmyslu (šrouby kol, náboje kol, výfukové soustavy, turbokompresory, vodící ložiska spojky, atp.).

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**KERAMICKÁ PASTA** se nanáší na očištěný povrch (použijte BCLEAN, SOLCLEAN, SDI NEW). Naneste pastu v potřebném množství. **Nenanášet na brzdové kotouče!**

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	bílá pasta
Zápach:	charakteristický
Teplotní odolnost:	- 40°C až 1200°C
Bod varu/rozmezí:	> 150°C (1013 hPa)
Hustota (20°C):	cca 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost:	ve vodě nerozpustná

**BALENÍ:** 500g dóza (obj.č. 149001)

## JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>

# KERAMICKÁ PASTA

mazivo odolné extrémním teplotám a vysokým tlakům

- ❖ nerozpustné mazivo s obsahem keramiky
- ❖ neobsahuje kovové části
- ❖ odolnost teplotám až 1200°C
- ❖ snižuje opotřebení v místech vysokého tření a extrémních tlaků
- ❖ odolné vůči vodě, soli i kyselinám
- ❖ zabraňuje zadření, usnadňuje demontáž i po delší době

## POPIS:

**KERAMICKÁ PASTA** je high-tech montážní tuk složený z mikroskopických kousků keramiky v nerozpustném mazivu s pružností a stabilitou i při vystavení teplotám od -40°C do 1.200°C, korozivním účinkům či vysokým tlakům.

## POUŽITÍ:

**KERAMICKÁ PASTA** je vysoce odolná pasta **bez obsahu kovu** bránící zadření a snižující opotřebení na místech vysokého tření. Aplikací **KERAMICKÉ PASTY** jsou všechny ošetřené díly i po delší době dobře demontovatelné.

Použijte na extrémně tepelně namáhané spoje, spoje kabelů, brzdové díly, řetězy, motorové díly. Utěsňuje příruby, plochá těsnění, čerpadlové skříně. Na kluzná vedení, vřetena, šnekové převody, kola, šroubové spoje a další aplikace v oblastech průmyslového použití i automobilového průmyslu (šrouby kol, náboje kol, výfukové soustavy, turbokompresory, vodící ložiska spojky, atp.).

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**KERAMICKÁ PASTA** se nanáší na očištěný povrch (použijte BCLEAN, SOLCLEAN, SDI NEW). Naneste pastu v potřebném množství. **Nenanášet na brzdové kotouče!**

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

## TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	bílá pasta
Zápach:	charakteristický
Teplotní odolnost:	- 40°C až 1200°C
Bod varu/rozmezí:	> 150°C (1013 hPa)
Hustota (20°C):	cca 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost:	ve vodě nerozpustná

**BALENÍ:** 500g dóza (obj.č. 149001)

## JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

**GEMSTONED s.r.o.**

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: [info@gemstoned.cz](mailto:info@gemstoned.cz), <http://www.gemstoned.cz>