

NADTAPE

vysokopevnostní oboustranná lepicí páska

- ❖ vhodná pro rychlé a spolehlivé opravy, spoje a těsnění
- ❖ náhrada šroubovaných a nýtovaných spojů
- ❖ extrémní přilnavost i na strukturovaném povrchu
- ❖ odolná proti stárnutí, vlhkosti, UV záření
- ❖ spojí plasty, kovy, sklo, kámen, lakované povrchy (vč. komaxitu)
- ❖ pro lepení plastů s nízkou povrchovou energií (LSE) bez použití primeru
- ❖ transparentní

POPIS:

NADTAPE je oboustranná lepicí páska vyrobená z akrylu vyztuženého zpevňující textilní mřížkou. Vyznačuje se extrémní přilnavostí i na strukturovaném povrchu při nízkých teplotách. Je odolná proti stárnutí, atmosférickým vlivům vč. UV záření.

POUŽITÍ:

NADTAPE spojí kovy, sklo, kámen, materiály s lakovanými povrchy vč. komaxitu, LSE plasty jako např. PP, PE, PET, PVC, TPE, TFO, GRP, FRP a EPDM bez použití primeru. Vhodná pro použití v průmyslu i domácnostech kde jsou požadovány rychlé a spolehlivé spoje a opravy různorodých materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte při teplotě nad 5°C na povrchy bez námrazy nebo kondenzující vlhkosti. Výsledná pevnost a trvanlivost spoje je podmíněna dokonale čistým povrchem. Použijte bezezbytkové čističe jako např. NETTOYANT SEC nebo BCLEAN. Odviňte potřebnou délku NADTAPE a aplikujte na spojovaný díl. Odstraňte krycí PP folii a přiložte spojovaný materiál. Krátkým silným přitlačením obou dílů k sobě dojde ke spojení obou částí.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Materiál:	akryl
Krycí páska:	modrá PP fólie
Odolnost:	UV záření, stárnutí
Adhezní přilnavost:	40N/25mm
Teplotní odolnost:	-10°C až +75°C

BALENÍ: 19mm x 5m (tl. 0,8mm) (obj. č. 137003)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

NADTAPE

vysokopevnostní oboustranná lepicí páska

- ❖ vhodná pro rychlé a spolehlivé opravy, spoje a těsnění
- ❖ náhrada šroubovaných a nýtovaných spojů
- ❖ extrémní přilnavost i na strukturovaném povrchu
- ❖ odolná proti stárnutí, vlhkosti, UV záření
- ❖ spojí plasty, kovy, sklo, kámen, lakované povrchy (vč. komaxitu)
- ❖ pro lepení plastů s nízkou povrchovou energií (LSE) bez primérů
- ❖ transparentní

POPIS:

NADTAPE je oboustranná lepicí páska vyrobená z akrylu vyztuženého zpevňující textilní mřížkou. Vyznačuje se extrémní přilnavostí i na strukturovaném povrchu při nízkých teplotách. Je odolná proti stárnutí, atmosférickým vlivům vč. UV záření.

POUŽITÍ:

NADTAPE spojí kovy, sklo, kámen, materiály s lakovanými povrchy vč. komaxitu, LSE plasty jako např. PP, PE, PET, PVC, TPE, TFO, GRP, FRP a EPDM **bez použití primeru**. Vhodná pro použití v průmyslu i domácnostech kde jsou požadovány rychlé a spolehlivé spoje a opravy různorodých materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte při teplotě nad 5°C na povrchy bez námrazy nebo kondenzující vlhkosti.

Výsledná pevnost a trvanlivost spoje je podmíněna dokonale čistým povrchem. Použijte bezezbytkové čističe jako např. NETTOYANT SEC nebo BCLEAN. Odviňte potřebnou délku NADTAPE a aplikujte na spojovaný díl. Odstraňte krycí PP folii a přiložte spojovaný materiál. Krátkým silným přitlačením obou dílů k sobě dojde ke spojení obou částí.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Materiál:	akryl
Krycí páska:	modrá PP fólie
Odolnost:	UV záření, stárnutí
Adhezní přilnavost:	40N/25mm
Teplotní odolnost:	-10°C až +75°C

BALENÍ: 19mm x 5m (tl. 0,8mm) (obj. č. 137003)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>