

PRIMEGLUE

primer pro lepení plastů, silikonů a PTFE

- ❖ zvyšuje přilnavost při lepení kombinací materiálů
- ❖ adhezni prostředek pro polyolefiny (PP, PE, Teflon®) i silikony
- ❖ vynikající přilnavost na většinu materiálů
- ❖ snižuje dobu fixace a polymerizace lepidla
- ❖ garance funkčnosti při použití kyanoakrylátového lepidla SPEEDFIX

POPIS:

PRIMEGLUE je základní jednosložkový nátěr/nástřik zvyšující povrchovou energií nepolárních plastů (polyolefinů) a tím umožňuje lepení PP, PE, PTFE (Teflon®) a silikonové pryže.

POUŽITÍ:

PRIMEGLUE umožní spojit obtížně lepitelné plasty příp. jejich kombinaci s jinými materiály.

PRIMEGLUE sníží dobu fixace a zrychlí polymerizaci kyanoakrylátového lepidla (SPEEDFIX).

Rychlá a snadná aplikace výrobku nástřikem zvyšuje komfort oproti natírání štětečkem nebo namáčení dílů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PŘED POUŽITÍM VŽDY OTESTUJTE NA SNÁŠENLIVOST LEPENÝCH POVRCHŮ A NÁTĚRŮ.

NIKDY NEMÍCHEJTE TEKUTÝ PRIMEGLUE S KYANOAKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM – nebezpečí exotermické reakce.

PRIMEGLUE aplikujte na čisté a suché povrchy.

K dokonalému odmaštění použijte **NETTOYANT SEC** nebo **BCLEAN** a tyto nechte důkladně odvětrat !

PRIMEGLUE nastříkejte v tenké vrstvě na obě lepené plochy a opět nechte odvětrat **1 – 2 minuty**.

Poté naneste kyanoakrylátové lepidlo a díly spojte.

Při lepení kombinace materiálů nanášejte pouze na obtížně lepitelný, např. kombinace PE/PVC aplikujte pouze na PE.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	transparentní kapalina
Hustota:	0,62 g/cm ³
Bod vzplanutí:	-1°C
Viskozita:	0,5 – 1,5 cPs (20°C)
Doba schnutí:	cca 30 – 120 s
Max., „otevřená“ doba:	4 hod. (garance funkčnosti)

BALENÍ:

200 ml sprej (obj. č. 224 002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

PRIMEGLUE

primer pro lepení plastů, silikonů a PTFE

- ❖ zvyšuje přilnavost při lepení kombinací materiálů
- ❖ adhezní prostředek pro polyolefiny (PP, PE, Teflon®) i silikony
- ❖ vynikající přilnavost na většinu materiálů
- ❖ snižuje dobu fixace a polymerizace lepidla
- ❖ garance funkčnosti při použití kyanoakrylátového lepidla SPEEDFIX

POPIS:

PRIMEGLUE je základní jednosložkový nátěr/nástřik zvyšující povrchovou energií nepolárních plastů (polyolefinů) a tím umožňuje lepení PP, PE, PTFE (Teflon®) a silikonové pryže.

POUŽITÍ:

PRIMEGLUE umožní spojit obtížně lepitelné plasty příp. jejich kombinaci s jinými materiály.

PRIMEGLUE sníží dobu fixace a zrychlí polymerizaci kyanoakrylátového lepidla (SPEEDFIX).

Rychlá a snadná aplikace výrobku nástřikem zvyšuje komfort oproti natírání štětečkem nebo namáčení dílů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PŘED POUŽITÍM VŽDY OTESTUJTE NA SNÁŠENLIVOST LEPENÝCH POVRCHŮ A NÁTĚRŮ.

NIKDY NEMÍCHEJTE TEKUTÝ PRIMEGLUE S KYANOAKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM – nebezpečí exotermické reakce.

PRIMEGLUE aplikujte na čisté a suché povrchy.

K dokonalému odmaštění použijte NETTOYANT SEC nebo BCLEAN a tyto nechte důkladně odvětrat !

PRIMEGLUE nastříkejte v tenké vrstvě na obě lepené plochy a opět nechte odvětrat 1 – 2 minuty.

Poté naneste kyanoakrylátové lepidlo a díly spojte.

Při lepení kombinace materiálů nanášejte pouze na obtížně lepitelný, např. kombinace PE/PVC aplikujte pouze na PE.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	transparentní kapalina
Hustota:	0,62 g/cm ³
Bod vzplanutí:	-1°C
Viskozita:	0,5 – 1,5 cPs (20°C)
Doba schnutí:	cca 30 – 120 s
Max. „otevřená“ doba:	4 hod. (garance funkčnosti)

BALENÍ: 200 ml sprej (obj. č. 224 002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>