

REMSILC

odstraňovač silikonu, polyuretanových pěn a karbonu ve spreji

- ❖ odstraní silikon, , vytvrzené PUR pěny, stará těsnění a karbon
- ❖ rychlé a účinné použití
- ❖ aplikovaná pěna snadno ulpívá a nestéká
- ❖ bez použití ostrých nástrojů - nedochází k poškození měkkých materiálů
- ❖ bez zápachu

POPIS:

REMSILC je pěnový prostředek ve spreji, který rychle změkčí vyztvrzené silikony, vytvrzené polyuretanové pěny, těsnění a tmely na bázi MS polymeru, akrylátu a polybutenu. Odstraní karbon ze strojních zařízení.

POUŽITÍ:

REMSILC je rychle působící přípravek pro snadné odstranění starých, vytvrzených nevhodně aplikovaných silikonů, polyuretanových pěn, těsnění z povrchu kovů, stavebních materiálů (keramika, kámen, beton), skla, novodurových potrubí i dřeva a zbytků karbonů před aplikací nových těsnění.

Při odstranění **NENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT OSTRÉ NÁSTROJE**, čímž zabráníte poškození zařízení i nástrojů z měkkých kovů (hliník, měď, atp.).

Aplikovaná pěna nestéká ze svislých ploch a efektivně čistí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pokud je to možné doporučujeme silné vrstvy silikonu, PUR pěny, těsnění, tmelu odstranit seříznutím - výrazně zrychlíte čištění a snížíte spotřebu **REMSILCu**.

Sprej před použitím důkladně protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti 25 – 30 cm na požadované místo. Nechte pěnu působit cca 1 - 3 minuty. Setřete změkčený materiál hadrem (popř. plastovou špachtlí) a zbytky smyjte vodou.

Používejte ve větraných prostorech.

NEPOUŽÍVEJTE NA LAKOVANÉ, PLASTOVÉ A VINYLÓVÉ POVRCHY.

DOPORUČUJEME PŘEDEM VYZKOUŠET SNÁŠENLIVOST OKOLNÍCH POVRCHŮ.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	bělavý aerosol
Bod vzplanutí:	97°C
Hustota:	1,03 kg/cm ³ při 20°C

BALENÍ: 500 ml sprej (obj. č. 158001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

REMSILC

odstraňovač silikonu, polyuretanových pěn a karbonu ve spreji

- ❖ odstraní silikon, vytvrzené PUR pěny, stará těsnění a karbon
- ❖ rychlé a účinné použití
- ❖ aplikovaná pěna snadno ulpívá a nestéká
- ❖ bez použití ostrých nástrojů - nedochází k poškození měkkých materiálů
- ❖ bez zápachu

POPIS:

REMSILC je pěnový prostředek ve spreji, který rychle změkčí vyzrálé silikony, vytvrzené polyuretanové pěny, těsnění a tmely na bázi MS polymeru, akrylátu a polybutenu. Odstraní karbon ze strojních zařízení.

POUŽITÍ:

REMSILC je rychle působící přípravek pro snadné odstranění starých, vytvrzených nevhodně aplikovaných silikonů, polyuretanových pěn, těsnění z povrchu kovů, stavebních materiálů (keramika, kámen, beton), skla, novodurových potrubí i dřeva a zbytků karbonů před aplikací nových těsnění.

Při odstranění **NENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT OSTRÉ NÁSTROJE**, čímž zabráníte poškození zařízení i nástrojů z měkkých kovů (hliník, měď, atp.).

Aplikovaná pěna nestéká ze svislých ploch a efektivně čistí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pokud je to možné doporučujeme silné vrstvy silikonu, PUR pěny, těsnění, tmelu odstranit seříznutím - výrazně zrychlíte čištění a snížíte spotřebu REMSILCu.

Sprej před použitím důkladně protřepejte. Nastríkejte ze vzdálenosti 25 – 30 cm na požadované místo. Nechte pěnu působit cca 1 - 3 minuty. Setřete změkčený materiál hadrem (popř. plastovou špachtlí) a zbytky smyjte vodou.

Používejte ve větraných prostorech.

**NEPOUŽÍVEJTE NA LAKOVANÉ, PLASTOVÉ A VINYLOVÉ POVRCHY.
DOPORUČUJEME PŘEDEM VYZKOUŠET SNÁŠELIVOST OKOLNÍCH POVRCHŮ.**

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	bělavý aerosol
Bod vzplanutí:	97°C
Hustota:	1,03 kg/cm ³ při 20°C

BALENÍ: 500 ml sprej (obj. č. 158001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

