

TEMPGREASE

vysoce tepelně a mechanicky odolné plastické mazivo

- ❖ univerzální mazivo pro aplikace s vysokou tepelnou zátěží
- ❖ vysoká mechanická odolnost
- ❖ jemný mazací film
- ❖ vynikající ochrana proti korozi
- ❖ obsahuje mikronizovaný MoS₂ snižující tření
- ❖ pracuje v rozmezí teplot -20°C až +230°C
- ❖ bezpečné pro životní prostředí

POPIS: TEMPGREASE je vysoce tepelně a mechanicky odolné mazivo obsahující polosyntetický základový olej zahuštěný bentonitovou bází (organicky modifikovaná). Obsažená vysokotlaká aditiva (EP) a antioxidanty poskytují výjimečné mazací vlastnosti, teplotní stabilitu, ochranu proti korozi a odolnost proti opotřebení.

POUŽITÍ: TEMPGREASE je ideální v aplikacích s extrémně vysokou zátěží kde svou mechanickou stabilitou překonává běžná plastická maziva. Neobsahuje komponenty ohrožující životní prostředí. Doporučen pro aplikace vyžadující dobrou mazací schopnost, mechanickou a teplotní stabilitu a protikorozi ochranu.

TEMPGREASE snadno nahradí maziva používající lithný, kalciový, hliníkový komplex nebo polymočovinovou bází pro zlepšení výkonu, snížení nákladů a zkrácení doby údržby.

Používá se pro mazání a servis v hutním průmyslu, údržbě automobilové techniky, zemědělských a stavebních strojů, zařízení v lomech, důlní techniky, vrtných souprav, pro ložiska kol, kardany, čepy, dopravní pásy, elektrické motory, kuličková ložiska, ventilátory, vysokoteplotní aplikace (pece, sušárny), mechanicky namáhaná místa.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	šedočerné plastické mazivo
NLGI:	2
Provozní teploty:	-20°C až + 230°C
Bod skápnutí:	>300°C (IP132)
Rozpustnost:	ve vodě nerozpustný
4kuličkový test:	250kg (IP239)
Pracovní penetrace:	265-295 (IP50)
Separace oleje:	1% (IP121)

BALENÍ: 400g kartuše (obj. č. 120400)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

TEMPGREASE

vysoce tepelně a mechanicky odolné plastické mazivo

- ❖ univerzální mazivo pro aplikace s vysokou tepelnou zátěží
- ❖ vysoká mechanická odolnost
- ❖ jemný mazací film
- ❖ vynikající ochrana proti korozi
- ❖ obsahuje mikronizovaný MoS₂ snižující tření
- ❖ pracuje v rozmezí teplot -20°C až +230°C
- ❖ bezpečné pro životní prostředí

POPIS: TEMPGREASE je vysoce tepelně a mechanicky odolné mazivo obsahující polosyntetický základový olej zahuštěný bentonitovou bází (organicky modifikovaná). Obsažená vysokotlaká aditiva (EP) a antioxidanty poskytují výjimečné mazací vlastnosti, teplotní stabilitu, ochranu proti korozi a odolnost proti opotřebení.

POUŽITÍ: TEMPGREASE je ideální v aplikacích s extrémně vysokou zátěží kde svou mechanickou stabilitou překonává běžná plastická maziva. Neobsahuje komponenty ohrožující životní prostředí. Doporučen pro aplikace vyžadující dobrou mazací schopnost, mechanickou a teplotní stabilitu a protikorozi ochranu.

TEMPGREASE snadno nahradí maziva používající lithný, kalciový, hliníkový komplex nebo polymočovinovou bází pro zlepšení výkonu, snížení nákladů a zkrácení doby údržby.

Používá se pro mazání a servis v hutním průmyslu, údržbě automobilové techniky, zemědělských a stavebních strojů, zařízení v lomech, důlní techniky, vrtných souprav, pro ložiska kol, kardany, čepy, dopravní pásy, elektrické motory, kuličková ložiska, ventilátory, vysokoteplotní aplikace (pece, sušárny), mechanicky namáhaná místa.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	šedočerné plastické mazivo
NLGI:	2
Provozní teploty:	-20°C až + 230°C
Bod skápnutí:	>300°C (IP132)
Rozpustnost:	ve vodě nerozpustný
4kuličkový test:	250kg (IP239)
Pracovní penetrace:	265-295 (IP50)
Separace oleje:	1% (IP121)

BALENÍ: 400g kartuše (obj. č. 120400)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>