

THERMSPREJ

vysokoteplotní mazivo na dopravníky a řetězy

- ❖ speciálně vyvinuté mazivo pro mazání dopravníků a řetězů
- ❖ odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu
- ❖ snižuje otěr a brání zapečení
- ❖ chrání proti korozi
- ❖ odolává teplotám od -180°C do 1200°C
- ❖ bez obsahu silikonu

POPIS:

THERMSPREJ je speciální mazivo vyvinuté pro mazání zařízení a mechanismů pracujících pod vysokou zátěží, při vysokých teplotách a v prašném prostředí.

POUŽITÍ:

THERMSPREJ je určen na mazání a údržbu vysoce zatěžovaných řetězů, dopravníků i tažných mechanismů u **vysokozdvíhacích vozíků**.

Díky odolnosti vůči vysokým teplotám jej použijete na mazání hřídelí, ložisek, šroubových spojů, topných těles, vstřikovacích forem a kluzných ploch **ve slévárnách**, soustrojí sušiček a pecí **v dřevařském a sklářském průmyslu**.

Ideální pro mazání v prašném prostředí (kamenolomy, doly, zemědělství, zpracování obilovin, zpracování papíru, atp.)

NÁVOD K POUŽITÍ:

THERMSPREJ před použitím protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček.

Aplikujte křížovým nástřikem ze vzdálenosti 20 – 25 cm na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi.

Po použití otočte dózu dnem vzhůru a krátkým prostříknutím vyčistěte ventil.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	světle šedý aerosol
Hustota při 20°C:	0,657 g/cm ³
Odolnost tlaku:	225 MPa
Provozní teplota použití:	-180°C až +1200°C

BALENÍ: 400 ml sprej (obj. č. 161001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

THERMSPREJ

vysokoteplotní mazivo na dopravníky a řetězy

- ❖ speciálně vyvinuté mazivo pro mazání dopravníků a řetězů
- ❖ odolnost vysokým zátěžím, teplotám a prachu
- ❖ snižuje otěr a brání zapečení
- ❖ chrání proti korozi
- ❖ odolává teplotám od -180°C do 1200°C
- ❖ bez obsahu silikonu

POPIS:

THERMSPREJ je speciální mazivo vyvinuté pro mazání zařízení a mechanismů pracujících pod vysokou zátěží, při vysokých teplotách a v prašném prostředí.

POUŽITÍ:

THERMSPREJ je určen na mazání a údržbu vysoce zatěžovaných řetězů, dopravníků i tažných mechanismů u **vysokozdvíhacích vozíků**.

Díky odolnosti vůči vysokým teplotám jej použijete na mazání hřídelí, ložisek, šroubových spojů, topných těles, vstřikovacích forem a kluzných ploch **ve slévárnách**, soustrojí sušiček a pecí **v dřevařském a sklářském průmyslu**.

Ideální pro mazání v prašném prostředí (kamenolomy, doly, zemědělství, zpracování obilovin, zpracování papíru, atp.)

NÁVOD K POUŽITÍ:

THERMSPREJ před použitím protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček.

Aplikujte křížovým nástřikem ze vzdálenosti 20 – 25 cm na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi.

Po použití otočte dózu dnem vzhůru a krátkým prostříknutím vyčistěte ventil.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	světle šedý aerosol
Hustota při 20°C:	0,657 g/cm ³
Odolnost tlaku:	225 MPa
Provozní teplota použití:	-180°C až +1200°C

BALENÍ: 400 ml sprej (obj. č. 161001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>