

ZINCAL SPREJ

antikorozní opravný sprej

- ❖ rychleschnoucí antikorozní ochrana
- ❖ vysoký lesk imitující pozinkovou ochranu
- ❖ teplotní odolnost do 250 °C
- ❖ vynikající přilnavost
- ❖ extrémně odolný proti otěru
- ❖ čistota zinkového prachu 98%

POPIS:

ZINCAL SPREJ je zinko-hliníkový opravný sprej k vytvoření lesklé rychleschnoucí ochranné vrstvy s vysokým leskem s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům a teplotám do 250°C.

POUŽITÍ:

ZINCAL SPREJ chrání železné kovy před oxidací. Pozinkované plochy dovoluje **svařit bez rozstřiku**. Vyznačuje se též vysokým leskem imitujícím žárové zinkování. Uplatnění nachází při **opravách žárově zinkovaných ploch** poškozených třískovým obráběním (řezání, broušení, frézování, atp.), otěrem nebo (např. chemickou) korozí.

Je používán **při výrobě a opravách energetických výměníků**, vzduchotechniky, klimatizací a topných a kondenzačních těles. V interiéru vytváří odolné hladké a lesklé plochy.

Vynikající **antikorozní odolnost** byla potvrzena 200 hodinovým solným testem dle EN ISO 9227:2017.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ZINCAL SPREJ protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte křížovým nástřikem ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi. Po použití otočte dózu dnem vzhůru a krátkým prostříknutím vyčistěte ventil.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	aerosol
Hustota:	0,678 g/cm ³ při 20°C
Samozápalnost:	>200°C (kapaliny a plyny)
Odolnost proti ulpívání prachu:	>30 minut
Úplné vyschnutí:	12 hodin

BALENÍ: 400ml sprej (obj. č. 148002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

ZINCAL SPREJ

antikorozi opravný sprej

- ❖ rychleschnoucí antikorozi ochrana
- ❖ vysoký lesk imitující pozinkovou ochranu
- ❖ teplotní odolnost do 250 °C
- ❖ vynikající přilnavost
- ❖ extrémně odolný proti otěru
- ❖ čistota zinkového prachu 98%

POPIS:

ZINCAL SPREJ je zinko-hliníkový opravný sprej k vytvoření lesklé rychleschnoucí ochranné vrstvy s vysokým leskem s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům a teplotám do 250°C.

POUŽITÍ:

ZINCAL SPREJ chrání železné kovy před oxidací. Pozinkované plochy dovoluje **svařit bez rozstřiku**. Vyznačuje se též vysokým leskem imitujícím žárové zinkování. Uplatnění nachází při **opravách žárově zinkovaných ploch** poškozených třískovým obráběním (řezání, broušení, frézování, atp.), otěrem nebo (např. chemickou) korozi.

Je používán **při výrobě a opravách energetických výměníků**, vzduchotechniky, klimatizací a topných a kondenzačních těles. V interiéru vytváří odolné hladké a lesklé plochy.

Vynikající **antikorozi odolnost** byla potvrzena 200 hodinovým solným testem dle EN ISO 9227:2017.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ZINCAL SPREJ protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte křížovým nástřikem ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi. Po použití otočte dózu dnem vzhůru a krátkým prostříknutím vyčistěte ventil.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	aerosol
Hustota:	0,678 g/cm ³ při 20°C
Samozápalnost:	>200°C (kapaliny a plyny)
Odolnost proti ulpívání prachu:	>30 minut
Úplné vyschnutí:	12 hodin

BALENÍ: 400ml sprej (obj. č. 148002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>