

ZINEKSPREJ

zinek ve spreji

- ❖ rychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachu
- ❖ ošetření všech povrchů, které vyžadují nadprůměrnou odolnost vůči korozi
- ❖ přílne na všechny druhy kovů
- ❖ lze přelakovat
- ❖ dobrá elektrická vodivost
- ❖ jako barva vhodný při bodovém svařování

POPIS:

ZINEKSPREJ je zinkový opravný sprej, rychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachu s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům.

POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ využijete v oblastech činnosti s náročnými požadavky na ochranu proti korozi a mechanickou odolnost. Ve strojírenských provozech, kovovýrobě, servisních střediscích. Vhodný při opravách kovových povrchů poškozených např. po vrtání, řezání, broušení, sváření, ohýbání. Po aplikaci nástřiku vzniká hladká barevná vrstva bez pórů. Na čerstvě pozinkovaných plochách dosáhnete při opravách praktické barevné shody. Jako barva je díky elektrické vodivosti vhodný při bodovém sváření. Obsah přes 92% pevných částic v suchém filmu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ dobře protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm na suchý podklad, bez prachu, mastnot a rzi. Nezpracovávejte při teplotě pod +10°C a přes 80% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové plochy nesmí být teplejší více jak +30°C. Po zaschnutí lze přelakovat krycími barvami.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Schnutí při 20°C:	cca 30 min	nelepí se prach
	cca 60 min	pevnost na pohmat
	cca 8 - 12 hod	lze přelakovat
	cca 24 - 48 hod	vytvrdnutí
Zkouška v solné mlze:	> 1000 hod	(DIN 53167 a DIN 50021)

BALENÍ:

400ml sprej (obj. č. 129001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

ZINEKSPREJ

zinek ve spreji

- ❖ rychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachu
- ❖ ošetření všech povrchů, které vyžadují nadprůměrnou odolnost vůči korozi
- ❖ přilne na všechny druhy kovů
- ❖ lze přelakovat
- ❖ dobrá elektrická vodivost
- ❖ jako barva vhodný při bodovém svařování

POPIS:

ZINEKSPREJ je zinkový opravný sprej, rychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachu s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům.

POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ využijete v oblastech činnosti s náročnými požadavky na ochranu proti korozi a mechanickou odolnost. Ve strojírenských provozech, kovovýrobě, servisních střediscích. Vhodný při opravách kovových povrchů poškozených např. po vrtání, řezání, broušení, sváření, ohýbání. Po aplikaci nástřiku vzniká hladká barevná vrstva bez pórů. Na čerstvě pozinkovaných plochách dosáhnete při opravách praktické barevné shody. Jako barva je díky elektrické vodivosti vhodný při bodovém sváření. Obsah přes 92% pevných částic v suchém filmu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ZINEKSPREJ dobře protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm na suchý podklad, bez prachu, mastnot a rzi. Nezpracovávejte při teplotě pod +10°C a přes 80% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové plochy nesmí být teplejší více jak +30°C. Po zaschnutí lze přelakovat krycími barvami.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Schnutí při 20°C:	cca 30 min	nelepí se prach
	cca 60 min	pevnost na pohmat
	cca 8 - 12 hod	lze přelakovat
	cca 24 - 48 hod	vytvrdnutí
Zkouška v solné mlze:	> 1000 hod	(DIN 53167 a DIN 50021)

BALENÍ:

400ml sprej (obj. č. 129001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>